
ETA 501 G

Produktový list • Tlačidlo • produkt 55511

Bezpečnostné upozornenie: Montáž a elektrické zapojenie smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrotechnik. Pred prácou odpojte napájanie a dodržte bezpečnostné predpisy.



Ilustračný obrázok



Technický nákres

Popis

Tlačidlo ETA 501 G, 1 kontakt, bronz

Vlastnosti

- 1 zvonkové tlačidlo
- Vrátane tlačidla PROTACT 420 ALKS
- Povrchová montáž
- Liaty bronz
- Zapustené rámy z eloxovanej mosadze

Technické údaje

Základné parametre

Parameter	Hodnota
Druh prúdu	AC/DC
Farba	bronzová

Elektrické parametre

Parameter	Hodnota
Napájanie	max. 12 V AC/DC (1,5 A), min. 5 V (1 mA)
Spínací výkon max.	12 V AC / DC 1,5 A
Spínací výkon min.	5 V / 1 mA

Mechanické parametre

Parameter	Hodnota
Počet tlačidiel	1
Tvar	obdĺžnikový
Spôsob montáže	prídavná montáž, na omietku
Menovka	zapustený brúnený mosadzný rámik
Tlačidlo	PROTACT 420 AL-KS

Prevádzkové podmienky

Parameter	Hodnota
Teplotný rozsah	-20 °C až 50 °C

Obchodné údaje

Parameter	Hodnota
Rozmery (V × Š × H)	38 mm × 98 mm × 15 mm
Hmotnosť netto	0,14 kg
EAN	4011459555115

Montáž a použitie

K tomuto produktu nie je k dispozícii samostatný návod výrobcu. Produkt montujte podľa platných technických noriem a podľa návodu zariadenia, s ktorým sa používa. Pri pochybnostiach kontaktujte distribútora.

Výrobca: GROTHE GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko
Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – o.z., Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava
+421 2 536 311 42 • info@urmet.sk • www.urmet.sk