
ETA 2310

Produktový list • Tlačidlo • produkt 55595

Bezpečnostné upozornenie: Montáž a elektrické zapojenie smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrotechnik. Pred prácou odpojte napájanie a dodržte bezpečnostné predpisy.



Ilustračný obrázok



Technický nákres

Vlastnosti

- Vrátane tlačidla PROTACT 340 GO
- Kartáčovaná mosadz
- Povrchová montáž
- Liata mosadz
- 1 zvonkové tlačidlo

Technické údaje

Základné parametre

Parameter	Hodnota
Druh prúdu	AC/DC

Elektrické parametre

Parameter	Hodnota
Napájanie	max. 12 V AC/DC (1,5 A), min. 5 V (1 mA)
Spínací výkon max.	12 V AC / DC 1,5 A
Spínací výkon min.	5 V / 1 mA

Mechanické parametre

Parameter	Hodnota
Počet tlačidiel	1
Tvar	obdĺžnikový
Spôsob montáže	na omietku
Tlačidlo	PROTACT 340 GO

Prevádzkové podmienky

Parameter	Hodnota
Teplotný rozsah	-20 °C až 50 °C

Obchodné údaje

Parameter	Hodnota
Rozmery (V × Š × H)	65 mm × 35 mm × 10 mm
Hmotnosť netto	0,12 kg
EAN	4011459555955

Montáž a použitie

K tomuto produktu nie je k dispozícii samostatný návod výrobcu. Produkt montujte podľa platných technických noriem a podľa návodu zariadenia, s ktorým sa používa. Pri pochybnostiach kontaktujte distribútora.

Výrobca: GROTHE GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko
Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – o.z., Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava
+421 2 536 311 42 • info@urmet.sk • www.urmet.sk