TO 1654

Produktový list • Elektrický zámok • produkt 93034

Bezpečnostné upozornenie: Montáž a elektrické zapojenie smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrotechnik. Pred prácou odpojte napájanie a dodržte bezpečnostné predpisy.



Ilustračný obrázok

Popis

Elektrický zámok TO 1654, nastaviteľná západka, momentový kolík, ~/= 10-24V (0,17-0,56A), 16 mm

Vlastnosti

- S momentovým kolíkom
- DIN vľavo (možno použiť vpravo i vľavo)
- Symetrické usporiadanie
- Kompaktný dizajn

Technické údaje

Základné parametre

Parameter	Hodnota
Napájanie	10–24 V AC/DC
Druh prúdu	AC/DC

Elektrické parametre

Parameter	Hodnota
Napájacie napätie	10 - 24 V AC / DC (0,17 - 0,56 A)
Odpor	42 Ohm
Prevádzka AC	krátkodobé zaťaženie do 60 s pri 10 – 24 V
Prevádzka DC	ED 100 % pri 10 – 13 V; krátkodobé zaťaženie do 60 s pri 14 – 24 V

Mechanické parametre

Parameter	Hodnota
Krátkodobá záťaž	60 s
Dĺžka západky	46 mm
Rozmery jadra	65,5 x 16 x 28 mm
Perforovaná lišta	250 x 25 x 3 mm
Vyhotovenie	DIN ľavý (použiteľný vpravo aj vľavo)
Konštrukcia	kompaktná
Západka	otočenie 25°, rozsah nastavenia 2 mm, hĺbka záberu 6 mm
Skrinka	65,5 × 16 × 28 mm, otočenie 25°, rozsah nastavenia 2 mm, hĺbka záberu 6 mm
Zámková lišta	250 x 25 x 3 mm

Obchodné údaje

Parameter	Hodnota
Rozmery (V × Š × H)	250 mm × 25 mm × 32 mm
Hmotnosť netto	0,23 kg
EAN	4011459930349

Montáž a použitie

K tomuto produktu nie je k dispozícii samostatný návod výrobcu. Produkt montujte podľa platných technických noriem a podľa návodu zariadenia, s ktorým sa používa. Pri pochybnostiach kontaktujte distribútora.

Výrobca: GROTHE GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko
Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – o.z., Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava
+421 2 536 311 42 • info@urmet.sk • www.urmet.sk