# TO 1657

Produktový list • Elektrický zámok inverzný • produkt 93037

**Bezpečnostné upozornenie: Montáž a elektrické zapojenie smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrotechnik. Pred prácou odpojte napájanie a dodržte bezpečnostné predpisy.**



Ilustračný obrázok

## Popis

Elektrický zámok TO 1657 inverzný, 4800N, = 10-24V (0,17-0,56A), 16 mm

### Vlastnosti

- S nastaviteľnou západkou
- Tlaková sila 4800 N

## Technické údaje

### Základné parametre

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| **Napájanie** | 10–24 V DC |
| **Druh prúdu** | DC |
| **Prídržná sila** | 4800 N |

### Elektrické parametre

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| **Napájacie napätie** | 10 - 24 V AC / DC (0,17 - 0,56 A) |
| **Odpor** | 42 Ohm |
| **Prevádzka AC** | krátkodobé zaťaženie do 60 s pri 10 – 24 V |
| **Prevádzka DC** | ED 100 % pri 10 – 13 V; krátkodobé zaťaženie do 60 s pri 14 – 24 V |

### Mechanické parametre

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| **Vyhotovenie** | DIN ľavý (použiteľný vpravo aj vľavo) |
| **Konštrukcia** | kompaktná |
| **Západka** | otočenie 25°, rozsah nastavenia 2 mm, hĺbka záberu 6 mm |
| **Skrinka** | 65,5 × 16 × 28 mm, otočenie 25°, rozsah nastavenia 2 mm, hĺbka záberu 6 mm |
| **Zámková lišta** | 250 x 25 x 3 mm |

### Obchodné údaje

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| **Rozmery (V × Š × H)** | 250 mm × 25 mm × 32 mm |
| **Hmotnosť netto** | 0,23 kg |
| **EAN** | 4011459930370 |

## Montáž a použitie

K tomuto produktu nie je k dispozícii samostatný návod výrobcu. Produkt montujte podľa platných technických noriem a podľa návodu zariadenia, s ktorým sa používa. Pri pochybnostiach kontaktujte distribútora.

**Výrobca:** GROTHE GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko
**Distribútor pre Slovensko:** URMET s.r.o. – o.z., Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava
+421 2 536 311 42 • info@urmet.sk • www.urmet.sk