













Installationsanleitung ETA 40X, 50X V2A

1. Montage der Etagenplatte UP-Variante: Mounting of the storey plate flush-mounted variant:	1. Montage der Etagenplatte AP-Variante: Mounting of the storey plate surface-mounted variant:
 Unterputzkasten im Mauerwerk mit einer Wasserwaage in ein Mörtelbett einsetzen. Insert the flush-mounted box into a mortar bed in the masonry using a spirit level.	 Aufputz Adapter mit einer Wasserwaage am Mauerwerk ausrichten, mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial befestigen. Align the surface-mounted adapter with the masonry using a spirit level and fasten it with the fastening material supplied.
 Elektrischen Anschluss herstellen und mit den mitgelieferten Schrauben die Etagenplatte am UP-Kasten befestigen. The electrical connection and fix the storey plate to the flush-mounted box with the screws supplied.	 Elektrischen Anschluss herstellen und mit den mitgelieferten Schrauben die Etagenplatte am AP-Rahmen befestigen. The electrical connection and fix the storey plate to the AP frame using the screws supplied.

2. Anschluss des Protact Klingeltasters: Connection of the Protact bell push:

 Draht abisolieren. Strip wire.	 Draht durch Dichtung stecken. Put wire through seal.	 Draht anschließen. Connect wire.	 Dichtung andrücken. Press on seal.
 Durchverdrahtung von Tastern. Through-wiring of push-buttons.	 Entriegelung. Unlocking.	 Einbaumaße. Installation dimensions.	 Beispiel-Schaltung. Example circuit.

3. Anschluss und Tausch des LED Namensschilds: Connection and replacement of the LED name plate:

 Entriegelungsblech einführen. Insert release plate.	 2 Entriegelungsblech mit Fenster herausziehen. Pull out the release plates with the window.	 Namensschild beschriften und ins Fenster einlegen. Label name tag and insert into window.	 Fenster beidseitig einclipsen. Clip in windows on both sides.
 Verdrahtung / Stromversorgung 8-12 V AC/DC. Power supply.	 Durchverdrahtung mehrerer LED-Namensschilder. Through-wiring of several LED nameplates.	 Drähte entriegeln (1 mm Stift). Unlock wires (1 mm pin).	 Namensschild tausch bei Bedarf. Name plate exchange if required.

Protact Klingeltaster: Protact push button:	LED Namensschild: LED name tag
Technische Daten: Technical data: • 12 V AC/DC; 1,5 A Spannungsversorgung. Power supply. • Draht starr 0,6 – 0,8 mm. Wire rigid 0,6 – 0,8 mm. • Leiter flex. Erst entriegeln. Wire flex. Unlock first. • Plattenbohrung 16 mm. Plate hole 16 mm. • Druckkraft 5 N. Pressure force 5 N. • -20 °C bis 60 °C. • IP 54.	**Technische Daten: Technical data:** • 8 – 16 V AC/DC; 20 – 40 mA Spannungsversorgung. Power Supply. • 4 Stk. LED´s je Namensschild. 4 pcs. LEDs per name tag. • Leiter starr 0,4 – 8 mm. Wire rigid 0,6 – 0,8 mm. • Leiter flex. Erst entriegeln. Wire flex. Unlock first. • Namensschild Inlay 42,7 x 13 mm. Name badge inlay 42.7 x 13 mm. • -20 °C bis 60 °C. • IP 44.

MV554010

GROTHE GmbH I Löhestraße 22 I D-53773 Hennef I service@grothe.de I www.grothe.de